

5700[®] MÁQUINA A BATERÍA CON AUTONOMÍA PARA TODO EL DÍA Y OPERADOR A BORDO

5700-AUS, 5700-EUR, 5700-JPN



Especificaciones de la 5700

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ancho* | 24.5" | 62 cm |
| Alto | 50.5" | 128 cm |
| Largo* | 54" | 149 cm |
| Peso | 2,244 lb | 1,017.9 kg |
| Peso extraíble | 185 lb frente | 83.9 kg frente |
| Peso (máquina únicamente) | 2,059 lb | 933.9 kg |
| Velocidad | hasta 120 ft/min y 160 ft/min para HS | hasta 36.6 m/min y 48.8 m/min para HS |
| Voltaje | 115/230 | |
| Frecuencia | 60/50 Hz | |

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 2006/42/EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética [EMC] 2004/108/EC. Lleva la marca CE.

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

5700HS: Diseño que permite cubrir más espacio en menos tiempo. Las especificaciones se hacen a pedido.

**NATIONAL
FLOORING
EQUIPMENT**

Made in America Since 1968

nationalequipment.com

Información sobre la patente en nationalequipment.com/patents

800.245.0267

Características

La 5700 fue diseñada para funcionar en prácticamente cualquier lugar de trabajo y opera entre 8 a 12 horas con una sola carga. Su sistema de carga de 115 voltios incorporado puede enchufarse a cualquier toma de corriente y no emite gases nocivos o productos secundarios peligrosos. Quite los pesos para cumplir con las restricciones de peso del ascensor.

- A. El interruptor de apagado automático se activa cuando el asiento del operador está vacío
- B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios estrechos, radios de giro cero y par de torsión continuo para mayor velocidad de extracción y productividad
- C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, mangos más altos y un asiento ajustable que brinda mayor comodidad al operador y la mejor línea de visión posible
- D. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de cambio rápido
- E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble opcional que ajusta la inclinación y el ángulo de la cuchilla para contacto continuo con el piso
- F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
- G. Neumáticos antihuella
- H. Perilla de detención electrónica para seguridad
- I. Doce baterías de AGM (fibra de vidrio absorbente) de 180 amperios proporcionan el 100% de energía, velocidad y par de torsión durante el 90% de la vida útil de las baterías
- J. Sistema de capó con bisagra para mantenimiento de fácil acceso
- K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas y ascensores estándar. Los pesos extraíbles permiten que la 5700 cumpla con las restricciones de peso máximo permitido de los ascensores estándar.
- L. El frente repelente de escombros protege a la máquina del material suelto
- M. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar mejor en espacios estrechos
- N. **NEW** Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad en el lugar de trabajo

Incluido con la 5700 y la 5700HS

- 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
- 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
- 6277-BU: Cuchilla de automarcado de 12 pulgadas con bisel hacia arriba de .094 de grosor
- 6284: Cuchilla de uso pesado de 12 pulgadas de .094 de grosor
- 6285: Cuchilla de uso pesado de 6 pulgadas de .094 de grosor
- 6286: Cuchilla de uso pesado de 10 pulgadas de .094 de grosor
- 7079-2: Hoja angular con extremo de carburo de 2 pulgadas
- 5110-100: Montaje para la rueda delantera
- 74854: Peso, 37 libras (5) (frontal)
- 402929: Llave inglesa
- Cable de extensión de 7 pies y calibre 12 para cargar la máquina
- Manual de instrucciones
- Garantía del fabricante de un año para las piezas y la mano de obra

Ayuda en línea en training.nationalequipment.com

ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA CON OPERADOR A BORDO

MONTAJES PARA EL CABEZAL DE CORTE ROTATORIO

Cabezal rotatorio resistente que gira para permitir el contacto continuo de la cuchilla con el piso. Voltar para usar el segundo borde filoso sin tener que quitar el cabezal de la máquina. Disponible en una amplia gama de tamaños, aptos para cualquier tarea.

Apto para los siguientes productos: **5110, 5200QL, 5625, 5000, 5700®, 2900, 7700, y 8000**



- 7050-8RBH: Cabezal con cuchilla de 8 pulgadas
- 7050-12RBH: Cabezal con cuchilla de 12 pulgadas
- 7050-14RBH: Cabezal con cuchilla de 14 pulgadas
- 7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
- 7050-8: Cabezal de corte de 8 pulgadas
- 7050-10: Cabezal de corte de 10 pulgadas
- 7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
- 7050-14: Cabezal de corte de 14 pulgadas
- 7050-27: Cabezal de corte de 27 pulgadas
- 402239: Clavija de retención de reemplazo de 3/8 x 1-11/16 que asegura los montajes de los cabezales de corte



403228 PLACA DESLIZANTE HIDRÁULICA

Ajuste la altura de la placa deslizante con el control manual hidráulico para mayor precisión al fijar el ángulo. Estándar en las removedoras con operador a bordo **7700 y 8000**.

- No es necesario elevarla, desmontarla ni realizar trabajo manual para ajustar la altura de la placa
- Agrega 200 libras de peso en el frente de la máquina, donde resulta más efectivo
- Disponible como opcional en las nuevas máquinas con operador a bordo o como un kit para las máquinas existentes con operador a bordo



7074 CAJA PARA BALDOSAS

- Esta caja, hecha de aleación de alta resistencia a la abrasión, está diseñada para garantizar su durabilidad y facilitar la limpieza, recopilación y eliminación de escombros
- Para uso con la 7050-27
- Tamaño: 5 pulgadas de profundidad, 27 pulgadas de ancho, 6 pulgadas de alto
- El cabezal de corte se vende por separado



5110-100 RUEDAS DE TRASLADO

Este montaje de instalación fácil y rápida brinda estabilidad y seguridad para el traslado sobre cualquier superficie. Compatible con todas las máquinas con operador a bordo de National.



70639 CUBIERTAS PARA RUEDAS

- Cubierta protectora que se desliza fácilmente para cubrir o descubrir las ruedas
- Se vende por unidad
- Compatible con todas las máquinas con operador a bordo de National

5700-88 CRONÓMETRO

- Registra las horas de uso
- Compatible con todas las máquinas con operador a bordo de National



400321 REPOSABRAZOS

Compatible con todas las máquinas con operador a bordo de National actuales

402192 TAMBOR ESCARIFICADOR PARA MARCADO DE MADERA

Este tambor escarificador de madera se conecta a la escarificadora Spartan 220 de National. Es un tambor de 8" con tres cuchillas de marcado. Utilícelo en su escarificadora para evitar tener que arrodillarse y usar una sierra circular para marcar la madera.

