

6280HD Gladiator®

REMOVEDORA HIDRÁULICA CON OPERADOR A PIE

6280HD-EUR, 6280HD-JPN, 6280HD-UK



Especificaciones de la 6280HD

Ancho	17.75"	45 cm
Altura máxima	46.75"	119 cm
Altura (mango plegado)	29.75"	76 cm
Largo máximo	49.5"	126 cm
Largo (mango plegado)	29.5"	75 cm
Peso	490 lb	222.3 kg
Peso extraíble	78 lb frente, 43 lb lateral	35,4 kg frente, 19,5 kg lateral
Peso (máquina únicamente)	369 lb	167.4 kg
Velocidad	hasta 30 ft/min	9,1 m/min
RPM	1725/1438	
Voltaje	115/230	
Frecuencia	60/50 Hz	
HP	1.5	1,12 kW
Amperios (carga completa)	14.7/10.5	

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 2006/42/EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2004/108/EC. Lleva la marca CE.



Características

La Gladiator extrae los materiales duros y blandos más difíciles, como baldosas de cerámica, pisos de madera, aplicaciones delgadas, láminas de vinilo, linóleo, entre otros. Su diseño compacto la convierte en la herramienta ideal para usar en espacios limitados. Además, los pesos laterales proporcionan presión de descarga adicional durante el movimiento hacia adelante y mejoran la tracción cuando giran las ruedas traseras.

- A.** Diseño ergonómico, agarres para mano ajustables según la posición, impulso hidráulico, marcha en reversa autopropulsada, velocidad variable de 10 a 30 pies por minuto. Tracción manual opcional con eliminación de pernos de tracción. Sistema para control de la aceleración y la velocidad, y transiciones suaves
- B.** Mango con seis posiciones para trabajar debajo de estantes y en otras áreas limitadas. Se pliega para ahorrar espacio durante el traslado y al guardarla
- C.** Fluido hidráulico autosuficiente de bajo mantenimiento
- D.** Dispositivo de sujeción
- E.** Pesos laterales montados de manera segura que ajustan la presión de descarga de la removedora. Además, los pesos laterales deslizables proporcionan presión de descarga adicional durante el movimiento hacia adelante y mejoran la tracción cuando giran las ruedas traseras.
- F.** Nuevo diseño redondeado del peso frontal que aparta mejor de la máquina el material suelto durante su uso
- G.** Ruedas ajustables, autolimpiantes, de grado industrial y rayadas para mejorar la tracción en superficies lisas o resbaladizas. La extracción con sujetadoras permite maniobrar fácilmente y sin accionamiento eléctrico
- H.** Motor equipado con disyuntor de protección de sobrecarga térmica que protege la máquina frente al esfuerzo o la sobrecarga eléctrica
- I.** La acción oscilante hace girar la cuchilla para cortar una variedad de materiales en varios sustratos. Además, extiende la vida útil de la máquina y reduce los costos de mantenimiento
- J.** El nuevo diseño incorpora nueve aisladores para las tareas más pesadas

Incluido con la 6280HD

- 6258: Cuchilla de automarcado de 3" x 12"
- 6276-BU: Cuchilla de automarcado de uso pesado de 3" x 10"
- 6280HD-250: Montaje para la rueda de transporte
- 7050-200: Cuchilla premium de 3" x 6"
- 7050-202: Cuchilla premium de 3" x 10"
- 7050-203: Cuchilla premium de 3" x 12"
- 7050-204: Cuchilla premium de 3" x 14"
- 6280-401B: Maneral en T de 7/32
- 402276: Accesorio de ángulo de 9 grados
- 7280-2C: Accesorio de ángulo de 30 grados
- 7280-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
- 7280-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
- 7281-1: Hoja de carburo de 1 pulgadas
- 7280-4: Montaje para el tapón de retención
- Manual de instrucciones
- Garantía del fabricante de un año para las piezas y la mano de obra

Ayuda en línea en training.nationalequipment.com

**NATIONAL
FLOORING
EQUIPMENT**

Made in America Since 1968

nationalequipment.com | Información sobre la patente en nationalequipment.com/patents | 800.245.0267

ES

ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA CON OPERADOR A PIE

6280-505 ACCESORIO DE CABEZAL ROTATORIO

El accesorio de cabezal rotatorio opcional mantiene el 100% del contacto entre la cuchilla y la superficie, lo que maximiza la tasa de producción. Gire el cabezal 180 grados para autoafilarse la cuchilla durante su uso.

- Soporta cuchillas de .094 de grosor
- Funciona en revestimientos finos o blandos, pintura, caucho difícil de remover o adhesivos secos
- Excelente extracción de adhesivos
- Diseñado para las máquinas con operador a pie **550**, **5280** y **6280-COM**

6280-500 ACCESORIO DE CABEZAL ROTATORIO PARA CUCHILLAS

Accesorio opcional que asegura el contacto de la cuchilla con la superficie del piso.

- Diseñado para las máquinas con operador a pie **550** y **5280**

6251 RAMPA DE CARGA

- 15" x 6'9"

402311 SUJETADOR DE RUEDA DE AUXILIO

- Sujetador de rueda de auxilio de 5/16 x 2-1/16 para **6280** y **6280HD**

7280-12RBH

- Cabezal con cuchilla para **6280HD-COM**

ACCESORIO DE ÁNGULO 7280-2B

- Accesorio de ángulo de 22 grados para la extracción de materiales blandos **6280HD**

ACCESORIO DE ÁNGULO 7280-2C

- Accesorio de ángulo de 30 grados para la extracción de materiales duros **6280HD**

ACCESORIO DE CABEZAL ROTATORIO 7280-4

- Accesorio de reemplazo de hojas para **6280HD**

